

49 RANGER

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	37 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS
Сиденье	Двухместное, облегченное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	электрический
Реверс	Механический

ЦВЕТ



белый/оранжевый

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3370 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 +/- 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	DSG Flex/ 39 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая 4,5"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике