

COMMANDER

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo

Особенности	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Количество цилиндров	2		3
Рабочий объем	599,4 куб. см		899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм		74 мм
Ход поршня	73 мм		69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин		Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число		95	
Емкость топливного бака		41 л	
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л	-	-

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS
Сиденье	Modular, одноместное
Руль	U-образный, стальной, поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER (600R E-TEC) Механический (900 ACE)

ЦВЕТ



РАЗМЕРЫ

Общая длина	3250 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 +/- 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	44 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая 4,5"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди, сзади (доп. оборудование)